

LUBOL GEAR 90 GL-4

Automobilový prevodový olej

Použitie

Prevodový olej LUBOL GEAR 90 GL-4 je určený na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek v osobných autách, dodávkach, nákladných autách, autobusoch, ako aj prevodoviek v iných stavebných a priemyselných zariadeniach. LUBOL GEAR 90 GL-4 je miešateľný so všetkými značkovými prevodovými olejmi.

Spĺňa špecifikácie:

SAE 90
API GL-4

Vlastnosti

Automobilový prevodový olej LUBOL GEAR 90 GL-4 je moderný prevodový olej vyrobený na báze optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.

Charakteristiky

Fyzikálno-chemická charakteristika	Jednotky	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita pri 100°C, min.	mm ² /s	14,0	STN EN ISO 3104
Bod vzplanutia, min.	°C	195	STN EN ISO 2592
Bod tuhnutia, max.	°C	-24	STN 65 6072

Manipulácia a skladovanie

Prevodový olej LUBOL GEAR 90 GL-4 nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny.

21-12-2011