

LUBEX HYPO EP**Hypoidný vysokotlakový olej pre prevodové jednotky a diferenciály****Použitie**

LUBEX HYPO EP je jednostupňový hypoidný olej vysokej kvality. Používa sa pre mazanie mechanických prevodoviek, diferenciálov a univerzálnych systémov v mnohých osobných automobiloch, nákladných automobiloch, autobusoch, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmoch. Používa sa podľa odporúčaní a pokynov výrobcu motorových vozidiel.

Vlastnosti

LUBEX HYPO EP je vysoko kvalitný minerálny olej určený pre hypoidné prevody a diferenciály pracujúce za ťažkých pracovných podmienok.

Spĺňa špecifikácie:

ISO L-C
API GL-5
SAE 90
MIL-L-2105 D

Prednosti použitia oleja

- Predlžuje výmenný interval
- Ochraňuje prevodovky a diferenciály pred opotrebovaním pri vysokom zaťažení
- Vytvára olejový film s vynikajúcou protikoróznou ochranou
- Vynikajúca kompatibilita s tesniacimi materiálmi

Charakteristiky

Fyzikálno-chemická charakteristika	Jednotky	Hodnota	Norma
Hustota pri 15°C	g/cm ³	0,900	STN 65 6010
Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	18,6	STN EN ISO 3104
Bod vzplanutia, min.	°C	195	STN EN ISO 2592
Bod tuhnutia, max.	°C	-25	STN 65 6072

Manipulácia a skladovanie

LUBEX HYPO EP nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny. Olej sa odporúča skladovať pri teplote do +50°C po dobu 5 rokov.

08-10-2010