

LUBEX MULTIHYP0 EP

Hypoidný vysokotlakový olej pre prevodové jednotky a diferenciály

Použitie

LUBEX MULTIHYP0 EP je hypoidný olej vysokej kvality. Používa sa počas celého roka pre mazanie mechanických prevodoviek, diferenciálov a univerzálnych systémov v mnohých osobných automobiloch, nákladných automobiloch, autobusoch, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmoch. Používa sa podľa odporúčaní a pokynov výrobcu motorových vozidiel.

Vlastnosti

LUBEX MULTIHYP0 EP je viacstupňový minerálny olej určený pre hypoidné prevody pracujúce za ťažkých pracovných podmienok.

Spĺňa špecifikácie:

ISO L-C
API GL-5
AAE 85W-140
MIL-L-2105 D

Prednosti použitia oleja

- Predlžuje výmenný interval
- Ochraňuje prevodovky a diferenciály pred opotrebovaním
- Zabezpečuje spoľahlivé mazanie počas všetkých podmienok jazdy
- Vhodný pre mazanie diferenciálov nákladných vozidiel

Charakteristiky

| Fyzikálno-chemická charakteristika | Jednotky | Hodnota | Norma |
|------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|
| Hustota pri 15°C | g/cm ³ | 0,910 | STN 65 6010 |
| Kinematická viskozita pri 100°C | mm ² /s | 26,5 | STN EN ISO 3104 |
| Bod vzplanutia, min. | °C | 195 | STN EN ISO 2592 |
| Bod tuhnutia, max. | °C | -20 | STN 65 6072 |

Manipulácia a skladovanie

Prevodový olej LUBEX MULTIHYP0 EP nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny. Olej sa odporúča skladovať pri teplote do +50°C po dobu 5 rokov.

08-10-2010