

## LUBEX ATF Type A

### *Kvapalina pre automatické prevodovky*

#### Použitie

Olej LUBEX ATF Type A je vhodný pre mazanie poloautomatických a automatických prevodoviek, hydraulických volantov a spojok ako aj servomechanizmov.

Je vhodný pre použitie v motorových vozidlách, autobusoch, nákladných automobiloch, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmoch v závislosti od odporúčaní výrobcu.

#### Vlastnosti

LUBEX ATF Type A je vysokokvalitná kvapalina pre automatické prevodovky vyrobená na základe optimálne vybraných selektívne rafinovaných základových olejov a prísad.

#### Spĺňa špecifikácie:

GM ATF type A Suffix A

VOLVO 97325

#### Prednosti použitia kvapaliny pre automatické prevodovky

- Zabezpečuje dlhú životnosť častí zariadenia v širokom teplotnom rozmedzí

#### Charakteristiky

Fyzikálno-chemická charakteristika	Jednotky	Hodnota	Norma
Hustota pri 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,880	STN 65 6010
Kinematická viskozita pri 40°C	mm <sup>2</sup> /s	38,4	STN EN ISO 3104
Bod vzplanutia, min.	°C	190	STN EN ISO 2592
Bod tuhnutia, max.	°C	-35	STN 65 6072

#### Manipulácia a skladovanie

LUBEX ATF Type A nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny.

Olej sa odporúča skladovať pri teplote do +50°C po dobu 5 rokov.

08-10-2010