

LUBEX SUPER BRAKE FLUID

Vysoko výkonná syntetická kvapalina pre brzdové systémy

Použitie

Syntetická brzdová kvapalina LUBEX SUPER BRAKE FLUID je vhodná pre plnenie všetkých hydraulických brzdových systémov osobných vozidiel a ťažkých nákladných vozidiel so systémom ABS a ACS.

Môže sa miešať iba s kvapalinami, ktoré spĺňajú tu uvedené špecifikácie.

Pri výmene a dopĺňaní brzdovej kvapaliny je potrebné dodržiavať pokyny uvedené výrobcom motorového vozidla.

Vlastnosti

LUBEX SUPER BRAKE FLUID je syntetická brzdová kvapalina vysokej kapacity s nízkou viskozitou.

Výkonnostný profil:

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 CLASS 4
TL-VW 766 X
Ford SA-M6C9103 A
Toyota TSK 2602G
JIS K 2233 CLASS 4

Prednosti brzdovej kvapaliny

- Nepoškodzuje gumené, plastové ani kovové časti
- Vynikajúca schopnosť absorbovať vlhkosť
- Vynikajúce mazacie schopnosti – bez efektu pískania bŕzd

Charakteristiky

Fyzikálno-chemická charakteristika	Jednotky	Hodnota	Norma
Hustota pri 20°C	g/cm ³	1,069	STN 65 6010
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	8,0	STN EN ISO 3104
Bod varu, min.	°C	265	SAE J 1703
Mokrý bod varu, min.	°C	165	SAE J 1703

Manipulácia a skladovanie

LUBEX SUPER BRAKE FLUID nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania osobnej a priemyselnej hygieny.

08-10-2010