

RENOLIT MP Plus

Popis :

RENOLIT MP Plus je viacúčelové plastické mazivo na báze lítného mydla. Toto mazivo má veľmi dobrú príľnavosť, je mechanicky zaťažiteľné, odolné voči starnutiu a pôsobeniu vody.

RENOLIT MP Plus poskytuje veľmi dobrú ochranu pred koróziou, má veľmi dobré vlastnosti pri nízkych teplotách, je vláčne a stabilné voči premieseniu.

Použitie :

RENOLIT MP Plus je ideálne univerzálne mazivo pre všetky mazané miesta v osobných automobiloch ako aj úžitkových vozidiel a pracovných mobilných strojoch.

RENOLIT MP Plus je možné použiť tiež ako ochranné mazivo na póly batérií

Podmienky skladovania :

Pri skladovaní v originálnych dobre uzatvorených obaloch môže byť mazivo **RENOLIT MP Plus** skladované v suchých skladoch pri teplotách od 0°C do + 40 °C až do troch rokov. Indikovanie minimálnej doby skladovania nezahrňuje garanciu trvácnosti.

Výhody použitia :

- univerzálne mazivo
- odolné voči pôsobeniu vody
- odolné voči starnutiu
- výborná protikorózna ochrana
- mechanicky zaťažiteľné

Typické hodnoty parametrov :

Parameter	jednotka	hodnota	norma
označenie podľa DIN	-	KP 2 K-30	DIN 51 502
označenie podľa ISO		ISO-L-X-CCEB 2	DIN ISO 6743-9
farba	-	béžová	-
zahusťovadlo	-	Lítne mydlo	-
bod skvapnutia	°C	> 180	IP 396
penetrácia	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI trieda		2	DIN 51 818
protikorózna skúška – EMCOR test	stupeň	0 - 0	DIN 51 802
odolnosť voči vode	stupeň	1 - 90	DIN 51 807-1
štvorguličkový test	N	2600	DIN 51 350 - 4
dynamický tlak pri + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
dynamický tlak pri - 35 °C	hPa	< 1600	DIN 51 805
oxidačná stálosť, pokles tlaku	hPa	< 400	DIN 51 508
rozsah pracovných teplôt	°C	- 30 až +120	DIN 51 825

Informácie, uvedené v tomto technickom liste, majú len informatívny charakter. Vyhradujeme si právo vykonať bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia akékoľvek úpravy týkajúce sa zloženia našich výrobkov s cieľom zlepšiť ich vlastnosti alebo uviesť ich do súladu s každou právnou normou, ktorá sa ich bude týkať.