

RENOLIT LZR 000

Tekuté plastické mazivo

Popis :

RENOLIT LZR 000 je vysokokvalitné tekuté plastické mazivo vyrobené na báze litno-vápenatého mydla, starostlivo vybraných základových olejov a prísad.

RENOLIT LZR 000 je mazivo odolné voči starnutiu, poskytuje výbornú protikoróznú ochranu.

RENOLIT LZR 000 je tepelne stabilné mazivo dobre zaťažiteľné tlakom, ktoré znižuje opotrebovanie, je tiež dobre odolné voči pôsobeniu vody.

RENOLIT LZR 000 je má dobrú priľnavosť na povrchu kovov a je ľahko transportovateľné za pomoci centrálnych mazacích systémov pre tekuté plastické mazivá i pri nízkych teplotách.

Použitie :

RENOLIT LZR 000 sa používa hlavne v centrálnych mazacích systémoch nákladných a úžitkových vozidiel.

RENOLIT LZR 000 je tiež použiteľný ako tekuté plastické mazivo pre mierne zaťažené prevodovky a to najmä vtedy ak tieto nemôžu byť olejotesne zapuzdrené.

Vlastností :

parameter	jednotka	hodnota	norma
označenie podľa DIN		GP 00/000 G-40	DIN 51 502
označenie podľa ISO		ISO-L-X-DCIB 00/000	DIN ISO 6743-9
Rozsah aplikačných teplôt		- 40 do 110	
farba	°C	zelená	
zahusťovadlo		Li/Ca mydlo	
bod skvapnutia	°C	> 160	DIN ISO 2176
penetrácia po premiesení	0,1 mm	430-460	DIN ISO 2132
NLGI trieda		00/000	DIN 51 818
dynamický tlak pri - 35 °C	hPa	< 60	DIN 51 805
oxidačná stálosť 100h/100 °C	hPa	< 300	DIN 51 808

Výhody použitia :

- Odolné voči vode
- Zaťažiteľné tlakom
- Veľmi dobrá priľnavosť
- Teplotne stabilné
- Znižuje opotrebovanie trením
- Vynikajúca protikorózna ochrana
- Vhodné i pri nízkych teplotách
- Dobra transportovateľnosť v centrálnych mazacích systémoch

Špecifikácie :

- Mercedes Benz dodací predpis MB 6833.00 list 264
- MAN 283 LI-P000
- VILY WOGEL AG – tekuté plastické mazivá pre úžitkové stroje
- LINCOLN
- TELECALAMIT