

RENOLIT FLM 2

Popis :

RENOLIT FLM 2 je vláčne plastické mazivo odolné voči vode a premieseniu na báze lítného mydla s účinnými prísadami na zvýšenie stability voči starnutiu, na zvýšenie ochranu voči opotrebovaniu, na zvýšenie zaťažiteľnosti a protikoróznej ochrany.

RENOLIT FLM 2 je vyrobený z vybraných olejov a špeciálnej kombinácie pevných mazív obsahujúcej MoS₂, ktorá zaisťuje zvýšenie prevádzkovej istoty strojov i pri nedostatočnom mazaní.

Použitie :

RENOLIT FLM 2 sa odporúča na mazanie valivých a klzných ložísk najmä pri ich vysokom rázovom a tlakovom zaťažení a taktiež na predĺženie domazávacích intervalov týchto ložísk

RENOLIT FLM 2 sa používa na mazanie poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov ako aj iných pracovných strojov v poľnohospodárstve, v kameňolomoch a baniach, v betonárkach a v gumárenskom priemysle.

Výhody maziva :

- odolné voči pôsobeniu vody
- odolné voči premieseniu
- odolné voči starnutiu
- dobrá zaťažiteľnosť
- dobrá protikorózna ochrana
- vysoká ochrana voči opotrebovaniu
- obsahuje pevné mazivo MoS₂
- vhodné aj pri vysokom tlakovom a rázovom zaťažení
- vhodné pre predĺžené intervaly domazávania
- zaisťuje prevádzkovú bezpečnosť aj pri nedostatočnom mazaní

Charakteristika :

Vlastnosti	Jednotka	hodnota	metóda
označenie	-	KPF2 N-30	DIN 51 502
farba	-	čierna	-
zahusťovadlo	-	lítne mydlo	-
bod skvapnutia	°C	> 180	DIN ISO 2176
penetrácia	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI trieda		2	DIN 51 818
protikorózna skúška – EMCOR test	stupeň	0 - 0	DIN 51 802
protikorózna skúška na medi	stupeň	1-100	DIN 51 802
odolnosť voči vode	stupeň	1-90	DIN 51 807-1
skúška na štvorguličkovom prístroji	N	3000	DIN 51 350-4
rozsah aplikačných teplôt	°C	- 30 až 140	