

RENOLIT CA-LZ

Priľnavé plastické mazivo pre dlhodobé mazanie

Popis :

RENOLIT CA-LZ je priľnavé výkonnostne optimalizované mazivo pre dlhodobé používanie vyrobené na báze vysoko viskózneho základového oleja a špeciálneho vápenatého mydla.

RENOLIT CA-LZ má mimoriadne dobrú priľnavosť a zabraňuje opotrebovaniu pri extrémnom zaťažení.

Mazivo **RENOLIT CA-LZ** je odolné voči vode a návaznosti na jeho dobrú priľnavosť je mimoriadne odolné voči vymývaniu vodou z kovových povrchov.

Použitie :

RENOLIT CA-LZ je vhodné v širokom rozsahu aplikačných teplôt pre dlhodobé mazanie motorových vozidiel, priemyselných, stavebných a poľnohospodárskych strojov.

Použitím maziva **RENOLIT CA-LZ** je možné predĺžiť domazávacie lehoty.

RENOLIT CA-LZ sa dodáva tiež v 400 m spreji pod označením **RENOLIT UNIMAX LZ**.

Špecifikácie/schválenia :

- VW/AUDI
- SÜDZUCKER

Vlastnosti :

Parameter	Jednotka	hodnota	metóda
označenie		KP 2 K-30	DIN 51 502
		ISO-L-X-CCHB 2	ISO 6743-9
rozsah aplikačných teplôt	°C	- 30 až + 120	
farba		žltozelená	
bod skvapnutia	°C	>140	DIN ISO 2176
zahusťovadlo		Ca -12-OH mydlo	
penetrácia	0,1 mm	265-295	DIN ISO 2137
trieda NLGI	-	2	DIN 51 818
odolnosť voči vode	stupeň	0 - 90	DIN 51 807-1
koróznny test EMCOR	stupeň	0 - 0	DIN 51 802
štvorguličková skúška	N	2400	DIN 51 350
dynamický tlak pri + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
dynamický tlak pri – 30 °C	hPa	< 1400	DIN 51 805
odlučovanie oleja pri 18 hod/40 °C	%	< 1	DIN 51 817
viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s	800	DIN 51 561-1